

ПАСПОРТ

**Модуль светодиодный ELF-2SMD2835std-2
(ELF-2SMD2835std-2W, CW)**

 160° Угол рассеивания
 IP 65 Степень защиты

**1. Описание**

Светодиодные модули **ELF-2SMD2835std-2** предназначены для подсветки объемных световых букв, коробов и контражурной подсветки рекламных конструкций.

Модуль **ELF-2SMD2835std-2** – компактный осветительный прибор, содержащий 2 высокоэффективных светодиода типа **SMD (2835)**, расположенные под светорассеивающей линзой. Герметичный корпус модуля изготовлен из специального, теплопроводящего материала и имеет удобные крепёжные отверстия. Модули соединены между собой гибким двужильным проводом в гирлянды по **20 шт.**

2. Технические характеристики

Технические характеристики	ELF-2SMD2835std-2 W	ELF-2SMD2835std-2 CW
Тип и количество светодиодов, шт	SMD 2835 (2 шт)	SMD 2835 (2 шт)
Напряжение питания DC, В	12±0,5	12±0,5
Угол рассеивания светового потока, °	160°	160°
Рекомендуемая глубина установки, мин./макс.	60 / 130	60 / 130
Макс. модулей последовательно, шт	20	20
Между центрами модулей, мм	155	155
Количество в упаковке, шт	100	100
Габариты модуля, мм	48x15x7	48x15x7
Вес, г	6,45 (±10%)	6,45 (±10%)
Световые характеристики	Белый	Холодный белый
Цветовые характеристики	6000-7000 K	14000-15000 K
Сила светового потока, лм	85	85
Максимально потребляемая мощность, Вт	1,0	1,0

3. Монтаж и подключение

3.1. Работы по установке и подключению модулей должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением требований **ПУЭ и Руководства по установке и эксплуатации**.

3.2. Для питания светодиодных модулей должны использоваться источники питания, стабилизированные по напряжению (12 ± 0.5 В), с защитой от короткого замыкания. При подключении строго соблюдайте полярность.

3.3. Оголенные провода необходимо изолировать.

3.4. Не рекомендуем использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого светодиодными модулями тепла.

3.5. Не используйте для фиксации модулей и проводов клеи, содержащие растворители.

3.6. Перед тем как зафиксировать светодиодный модуль шурупом (вытяжной клёпкой, kleem) удалите скотч с обратной стороны светодиодного модуля.

3.7. Категорически запрещено устанавливать светодиодные модули под открытыми солнечными лучами – это значительно сокращает срок их службы и может привести к выходу продукции из строя.

4. Хранение и транспортировка

4.1. Температура хранения $-60^{\circ}+85^{\circ}$ С.

4.2. Рекомендуем хранить модули в запечатанных упаковках. Пожалуйста, откройте упаковку непосредственно перед использованием.

4.3. Не допускайте сдавливания, ударов и повреждения линз светодиодов в процессе хранения, транспортировки и эксплуатации.

5. Гарантия на изделие

5.1. Срок гарантийной эксплуатации на изделие составляет **24 месяца**. Гарантийным случаем является:

- выход изделия из строя;
- отклонение электрических характеристик на величину, превышающую заявленный диапазон ($\pm 5\%$).
- отклонение фотометрических характеристик в период гарантийной эксплуатации на величину **более 30% от заявленных параметров**.

5.2. Гарантия на изделие исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи.

5.3. Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока эксплуатации, обусловленные производственными и конструктивными факторами.

5.4. В случае возникновения гарантийного случая производитель на своё усмотрение восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.

5.5. Гарантийные обязательства **не распространяются**:

- на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур;
- на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильного подключения, коммутации и эксплуатации. А также, в случаях использования изделий не по назначению;
- на нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину **менее 30% от заявленных параметров**;
- в случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом требуемой мощности блока питания, использования неисправного блока питания, неправильным выбором проводов и их сечения;
- в случаях использования блоков питания с выходными параметрами напряжения, не соответствующими требованиям изделия (12 ± 0.5 В).

