



Современные  
светодиодные  
технологии

ООО «СТМ»  
ОГРН 1137746418776  
ИНН 7719844990  
Р/С 40702810201600004831  
К/С 30101810200000000593  
БИК 044525593

8-800-700-3457  
[www.elf-light.ru](http://www.elf-light.ru)

## Светодиодный неон

ELF-PVCNL6-side-in

### ПАСПОРТ

PVC

#### Светодиодная лента ELF-pvcNL6-side-in (ELF-pvcNL6-side-in-\*)

##### 1. Описание

**ELF-pvcNL6-side-in** представляет собой яркий, бесшовный световой шнур. **600** высокоеффективных светодиодов типа SMD (2835) расположены на узкой, гибкой печатной плате и закрыты в кожух, изготовленный из поливинилхлорида (PVC).

Высокая плотность диодов (120 диодов на 1 м) и специальный состав PVC обеспечивают яркое, равномерное свечение **ELF-pvcNL6-side-in** по всей протяженности светового шнура.

В работающем состоянии **ELF-pvcNL6-side-in** визуально ничем не уступает традиционным неоновым трубкам и позволяет создавать светящиеся фигуры любой формы.

**ELF-pvcNL6-side-in** предназначен для:

- подсветки элементов интерьерной рекламы;
- изготовлении POS конструкций;
- интерьерной подсветки жилых комнат, потолков, акцентировке крупных и малых ниш;
- имитации витражей;
- оформления и декорирования мебели;
- освещения торговых помещений и витрин;
- оформления интерьеровочных клубов, ресторанов, кафе, мест отдыха.

##### 2. Технические характеристики



6  
Ширина, мм

IP 53  
Степень защиты

Технические характеристики		Габариты, мм	
Тип светодиодов	SMD 2835		
Напряжение питания DC, В	12 ± 0.5		
Потребляемая мощность 5 м / 1 м, Вт	35 / 7		
Кол-во и макс. длина лент в цепи, шт. / м	1 / 5		
Кол-во светодиодов на 1 м, шт.	120		
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +40		
Вес ленты, г	650 ± 10%		
Световые характеристики		Белые	Цветные
Цветовые характеристики, К [белый]	6500-7000	2600	
Сила светового потока, лм/м	300		



### 3. Монтаж и подключение

3.1. Работы по установке и подключению светодиодной продукции должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением требований **ПУЭ и Руководства по установке и эксплуатации**.

3.2. Для обеспечения питания должны использоваться блоки питания, стабилизированные по напряжению ( $12\pm0.5$ В), с защитой от короткого замыкания. При подключении строго соблюдайте полярность.

3.3. Оголенные провода необходимо изолировать.

3.4. Не рекомендуем использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого продукцией тепла.

3.5. Не используйте для фиксации **ELF-pvcNL6-side-in** крепёж, способный повредить кожух изделия (оболочку).

3.6. **Категорически запрещено устанавливать ELF-pvcNL6-side-in под открытыми солнечными лучами – это значительно сокращает срок их службы и может привести к выходу продукции из строя.**

### 4. Хранение и транспортировка

4.1. Температура хранения  $-60^{\circ}+85^{\circ}$ С.

4.2. Рекомендуем хранить модули в запечатанных упаковках. Пожалуйста, откройте упаковку непосредственно перед использованием.

4.3. Не допускайте сдавливания, ударов и повреждения изделия в процессе хранения, транспортировки и эксплуатации.

### 5. Гарантия на изделие

5.1. Срок гарантийной эксплуатации на изделие составляет **12 месяцев**. Гарантийным случаем является:

- выход изделия из строя;
- отклонение электрических характеристик на величину, превышающую заявленный диапазон ( $\pm 5 \%$ ).
- отклонение фотометрических характеристик в период гарантийной эксплуатации на величину **более 30% от заявленных параметров**.

5.2. Гарантия на изделие исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи.

5.3. Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока эксплуатации, обусловленные производственными и конструктивными факторами.

5.4. В случае возникновения гарантийного случая производитель на своё усмотрение восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.

5.5. Гарантийные обязательства **не распространяются**:

- на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур;
- на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильного подключения, коммутации и эксплуатации. А также, в случаях использования изделий не по назначению;
- на нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину **менее 30% от заявленных параметров**;
- в случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом требуемой мощности блока питания, использования неисправного блока питания, неправильным выбором проводов и их сечения;
- в случаях использования блоков питания с выходными параметрами напряжения, не соответствующими требованиям изделия ( $12 \pm 0.5$  В).

